



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Mise à jour le : 15/10/2021

Code article : 111713

Désignation

POCHES PAT. CONIK ESSENTIELLES-PEBD-300x540MM-RL+MANDRIN+DISTRI-CHAUD

Description du produit

Matériaux	PEBD
	Coloris : TRANSPARENT
	Epaisseur (en microns) : 85,0
	Grammage (en grammes) : -

Dimensions	Largeur (en mm) : 300,0
	Longueur (en mm) : 540,0
	Hauteur (en mm) : -
	Soufflet latéral (en mm) : -
	Soufflet de fond (en mm) : -
	Diamètre (en mm) : -
	Contenance (en cc) : -
	Etanche eau/air jusqu'à la pointe de la poche-mandrin carton diam40mm

Liassage	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
----------	--	--

Perforations	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
--------------	--	--

Impression	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
------------	--	--

Identification du produit

Gencod sous-conditionnement	3276161117131
Gencod carton	EAN128 :3276161117131 + numéro de lot

Conditionnement, Etiquetage et Palettisation

Sous Conditionnement	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	Nombre d'unités : Dévidoir polystyrène de 200	
	Dimensions (en mm) : 610 x 160 x 140	
	Poids net (en kg) : 2,670	Poids brut (en kg) : 2,830
	Commentaires : Suremballage imprimé 3cls - Dimensions du dévidoir : 610x160x140mm	

Conditionnement	Type de conditionnement : Carton	
	Nombre d'unités : 1200	
	Poids net d'un carton : 16,98 kg	Poids brut d'un carton : 17,50 kg
	Dimensions extérieures du carton (en mm) : 615 x 290 x 483	

Palettisation	Nombre de cartons par palette : 12	
	Nombre de couches par palette : 4	
	Nombre de cartons par couche : 3	
	Nombre de cartons rangés verticalement : 0	
	Type de palette : PALETTE EUROPE 80 x 120 x 170 cm	

Informations pratiques

Alimentarité	Matériau autorisé pour contact alimentaire
Nomenclature douanière	39232100000
Provenance	UE
Conditions de stockage	Afin de préserver les caractéristiques du produit pour une utilisation optimale, nous vous conseillons de le stocker dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et des températures extrêmes
Préconisations d'utilisation	Produit à usage unique, recommandé pour l'utilisation des produits chauds d'une température maximum de 60°C