Bartscher
www.bartscher.com

Thermoplongeur SV ST15L

▶ Idéal pour une utilisation mobile

✓ Avec la casserole adaptée, le stick de mise sous vide est utilisable n'importe où de manière flexible

▶ Maniable et peu encombrant

▶ Protection contre le fonctionnement à sec

▶ Minuterie

✓ Réglage de la durée : 1 minute à 59 heures et 59 minutes

✓ Fonction de mémoire

✓ Signal sonore lorsque la durée est écoulée

Description

L'alternative compacte au cuiseur sous vide ordinaire - avec des casseroles adaptées, le stick de mise sous vide pratique peut être utilisé n'importe où et est donc idéal pour une utilisation mobile.

Caractéristiques

• Plage de température :	de 20 °C à 95 °C
• Réglage de la température :	Électronique, par 0,5 °C
• Réglage de la durée :	1 minute - 59 heures et 59 minutes
• Intervalles pour le réglage de la durée :	1 minute(s)
• Conçu pour :	Casseroles, profondeur : min. 190 mm Quantité d'eau max. : 15 litres
• Minuterie :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Commande :	Électronique
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	Fonction de mémoire Signal sonore lorsque le temps est écoulé
• Puissance :	1,3 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable Plastique
• Remarque importante :	-

▶ Continuer à la page suivante

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 115133
GTIN 4015613685076

www.bartscher.com

Thermoplongeur SV ST15L

• Unités mesure de température :	°C °F
• Dimensions :	L 68 x P 135 x H 375 mm
• Poids :	1,1 kg

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 115133
GTIN 4015613685076

Thermoplongeur SV ST15L

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide G1,2L

- Contenance : 1,2 litre(s)
- Matériau :
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Remarque importante : -
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe

Code-No. 300411
GTIN 4015613459196

Sachet de mise sous vide G2,5L

- Contenance : 2,5 litre(s)
- Matériau :
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Remarque importante : -
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe

Code-No. 300412
GTIN 4015613459202

Sachet de mise sous vide G7,5L

- Contenance : 7,5 litre(s)
- Matériau :
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Remarque importante : -
- Taille de sachet : 300 x 400 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe

Code-No. 300413
GTIN 4015613459219

Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.