

EP10 Combinée



D	Nombre de repas par service	50 à 200 couverts
	Capacité de cuve	10 kg
	Débit théorique*	280 kg/h

A DESCRIPTIF COMMERCIAL

Eplucheuse EP10 Combinée. Modèle de table de 10 kg avec plateau abrasif, réservé pour l'épluchage traditionnel des tubercules et racines telles que pommes de terres, carottes, navets...

EP10 Combinée pouvant recevoir en option 5 autres plateaux pour la préparation des légumes et crustacés, ainsi qu'un panier essorage.

B DESCRIPTIF TECHNIQUE

Eplucheuse EP10 Inox Combinée. Monophasé 230V ou Triphasé 400V. Puissance de 370 Watts. Livré sur piétement inox avec panier filtre. Couvercle métallique muni d'un hublot. Capacité de la cuve 10 kg. Débit 280 kg/h. 50 à 200 couverts.

Sélectionnez toutes les options au verso dans la partie F

C CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile 370 Watts

Données électriques Monophasé 230V/50/1 - 3,6 Amp ou Triphasé 400V/50/3 - 1,2 Amp
Prise non fournie en 400V

Dimensions (LxPxH) 592 x 481 x 1130 mm

Taux de recyclabilité 95 %

Poids net 59 kg

Référence 230V : 46049
400V : 46051

NORMES CE

NF EN 12100-1 et 2 - 2004, NF EN 60204-1 - 2006,
NF EN 12852, NF EN 60529-2000

E CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

BLOC MOTEUR

- Moteur industriel asynchrone.
- Puissance 370 Watts.
- Modèle tout inox avec plateau abrasif.

FONCTION EPLUCHAGE

- Livrée avec un plateau abrasif destiné à l'épluchage.
- Capacité de travail 15 kg.
- Capacité de chargement : 15 à 18 kg
- Diamètre de cuve : 481 mm
- Piétement inox avec panier filtre.
- Couvercle métallique asservi à une sécurité à l'ouverture, muni d'un hublot.
- Minuterie de 0 à 4 minutes permettant de contrôler la durée de l'épluchage.
- Trappe d'évacuation des produits épluchés asservi à une sécurité à l'ouverture.
- Tuyau d'admission de l'eau conçu pour empêcher le retour d'eau sale dans le réseau.

ACCESOIRES INCLUS

- Plateau abrasif.
- Piétement inox avec panier filtre.
- Contacts secs pour commande d'électrovanne (24 Volts/0,5 Amp.)
- En option, voir au dos :
 - 5 plateaux pour la préparation des légumes.
 - Panier essorage

* le débit indiqué peut varier en fonction de l'organisation de la légumerie et de la qualité des produits à éplucher.

EP10 Combinée

F

ACCESSOIRES EN OPTION

- Plateau abrasif supplémentaire - Réf. 504501
- Plateau tout inox spécial Bulots, réf. 505552
- Plateau à couteaux, réf. 504488
- Plateau gros oignons, réf. 504490
- Plateau lavage, réf. 504495
- Plateau coquillages, réf. 504497
- Panier essorage, réf. 504561

G

RÉSERVATION

230 V/50/1 - câble et prise fournis
 400 V/50/3 - prise non fournie
 Arrivée d'eau : Ø 12 mm
 Evacuation de l'eau : Ø 47 mm

