

C 200 V.V.



D

Débit

120 à 150 kg/h

A DESCRIPTIF COMMERCIAL

Tamis automatique C 200 V.V. permet de tamiser différentes préparations comme les fonds de sauce, bisques, soupes de poissons, soupes de légumes, de séparer les fibres végétales de légumes et d'extraire la pulpe des fruits.

B DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tamis automatique C 200 V.V. Monophasé. Puissance de 1800 W. Vitesse Variable de 100 à 1800 tr/min. Modèle de sol sur piétement inox. Livré avec tamis à perforations de 1 et 3 mm. Introduction des produits en continu. Ejection des déchets et du produit fini en continu. Modèle au débit de 120 à 150 kg/h.

Sélectionnez toutes les options au verso dans la partie **F**

C CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile	1800 Watts
Données électriques	Monophasé 230V 11 Amp - Prise fournie
Vitesse Variable	de 100 à 1800 tr/min
Dimensions (LxPxH)	860 x 490 x 870 mm
Taux de recyclabilité	95%
Poids net	41 kg
Référence	55018

NORMES

NF EN 12100-1 et 2-2004, NF EN 60204-1-2006,
NF EN 12852, NF EN 60529-2000

**E CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT****BLOC MOTEUR**

- **Moteur industriel asynchrone** pour un usage intensif.
- Puissance 1800 Watts.
- Appareil monobloc avec bloc moteur, trémie et pieds en inox.
- Sécurité magnétique et frein moteur.
- **Vitesse Variable de 100 à 1800 tr/min.**

FONCTION TAMIS

- **Introduction en continu** dans le trémie des produits lavés même non équeutés ou non dénoyautés.
- **Goulotte d'éjection du produit fini en continu** à savoir coulis, soupes, compotes...
- **Goulotte d'éjection en continu des résidus** à savoir peaux, pépins, noyaux, queues, carcasses, os, fibres...
- **Système de pales** en caoutchouc **amovibles** tournant de 100 à 1800 tr/min.
- **Toutes les pièces sont démontables** pour faciliter le nettoyage.

ACCESOIRES INCLUS

- 1 tamis à perforations de 1 mm pour les tamisages fins.
- 1 tamis à perforations de 3 mm pour les fruits à gros noyaux

C 200 V.V.**F****ACCESSOIRES EN OPTION**

- 1 tamis à perforations de 0.5 mm - Réf 57211
- 1 tamis à perforations de 1.5 mm - Réf 57042
- 1 tamis à perforations de 2 mm - Réf 57019
- 1 tamis à perforations de 5 mm - Réf 57020
- Racleur caoutchouc supplémentaire (l'unité) - Réf 100702

**G****RÉSERVATION**

230 V/50/1 - câble et prise fournis

