

DELCOUPE

la préparation par excellence

Trancheur

Amiral



Le partenaire des Grands Chefs



Sa conception unique en fait le trancheur le plus accessible pour le nettoyage et le plus polyvalent en matière de coupe

Utilisation

Le trancheur *Amiral* est le partenaire idéal des Restaurateurs, Chefs de cuisine et des Artisans.

Ergonomie

Sa conception révolutionnaire permet un accès total à la machine (grand dégagement de la lame) pour un nettoyage optimal et sans effort. Sa poignée monobloc métal empêche l'incrustation de salissures et le développement de bactéries. Le plateau récupérateur de déchets et liquides évite les coulures et protège les boutons de commande.

Entraînement

La version pignon est conseillée pour une coupe de produits durs (couenne & surgelé) et un nettoyage à l'eau intensif.

Quantanium

Alliage de titane anti-adhérent : résistance aux produits détergents et réduction du temps de nettoyage. Coupe polyvalente de charcuterie, légumes et fromages.



Version bi-titanium



Version titane total



Version aluminium

Démontage simple, rapide et complet.

Nettoyage express et sécurisé.

Ne perdez plus de temps à nettoyer votre trancheur.



Dégagement de la lame.
Accès total à la machine.
Nettoyage optimisé.

Chariot grande ouverture.
Facilite l'accès pour le nettoyage.
Evite les chutes et accidents.

Poignée monobloc métal.
Evite l'incrustation de salissures et le développement de bactéries.
Nettoyage optimisé.

Système SBR.

Extracteur de lame
Nettoyage sécurisé de la machine.



RÉFÉRENCE	MOTEUR	LAME (mm)	COUPE L x H x Ep. (mm)	PUISSEANCE (Kw)	DIMENSIONS L x P x H (mm)	POIDS (kg)	Aluminium	Bi-titanium	CODE Titane total
C300 Amiral	Courroie	300	300 x 205 x 30	0,25	660 x 570 x 450	29	0005ALU	0005	-
C350 Amiral	Courroie	350	300 x 230 x 30	0,26	660 x 570 x 470	33	0025ALU	0025	-
P300 Amiral	Pignon	300	300 x 205 x 30	0,25	660 x 570 x 450	33	0006ALU	0006	0006QT
P350 Amiral	Pignon	350	300 x 230 x 30	0,30	660 x 570 x 470	35	0027ALU	0027	0027QT

OPTION DISQUE SBR : disque sécurisé pour lame extractible • **Code SBR1**

Construction aluminium ou titane anti-adhérent - Pré-équipé système extraction de lame sécurisé SBR
Affûteur de lame - Etanche IP54 (commandes IP66) - Mono 230 V de série

